



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
e-mail: sekr@nknkpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
№ 31100542 QM15; срок действия сертификата: по 02.09.2024

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknkpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80

ПАСПОРТ № 6026

**КОКС НЕФТЯНОЙ АНОДНЫЙ (ТУ 0258-080-99418673-2008 С ИЗМ.1),
МАРКА "ТУ 0258-008-05766600-2001 С ИЗМ.1-4"**

Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:
ТУ 0258-008-05766600-2001 «Кокс нефтяной замедленного коксования. Технические условия».

Код ОКПД 2: 19.20.42.110

Номер партии: 118

Дата изготовления: 23.11.2021

Размер партии (масса): 1100 тн

Место отбора пробы (по ГОСТ 16799): зона 5

Дата отбора пробы: 23.11.2021

Дата проведения испытаний: 23.11.2021

Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 8974 от 23.11.2021



Наименование показателя, единицы измерения	Метод испытания	Норма по ТУ 0258-008-05766600-2001	Фактическое значение
1. Массовая доля общей влаги, %	ГОСТ 27588-91	не более 3.0	7.6
2. Массовая доля летучих веществ, %	ГОСТ 22898-78 п. 4.9	не более 10.5	8.1
3. Зольность, %	ГОСТ 22692-77	не более 0.5	0.41
4. Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437-75	не более 5.0	4.16
5. Массовая доля фракций кокса, % с размером кусков менее 8 мм	ГОСТ 22898-78 п. 4.3	не более 50	41.4

Заключение: Кокс нефтяной анодный (ТУ 0258-080-99418673-2008 с изм.1), марка "ТУ 0258-008-05766600-2001 с изм.1-4" **соответствует требованиям:**

- ТУ 0258-008-05766600-2001 «Кокс нефтяной замедленного коксования. Технические условия».

Дополнительная информация:

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое;

- показатель "Массовая доля общей влаги" не является браковочным и служит для расчета с потребителем;

- хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Транспортирование железнодорожным (в полувагонах), водным и автомобильным транспортом;

- гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2015 (допустимые исключения п.8.5.1 (h) в части поставки и действий после поставки продукции).

Диспетчер цеха № 10
(Доверенность № 99/21 от 01.01.21)

Мальцева Т. П.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 03.12.2021